



NEW TRIA® 155

Modulo LED DOUBLE DL, 3000K, 38°, FASE, nero

Scoprite la nuova generazione del nostro incasso a plafone NEW TRIA® con opzioni ancora maggiori per personalizzare la vostra esperienza di illuminazione. Il modulo DOUBLE LED non fa che aumentare la varietà di opzioni di design: il set comprende due lampadine a LED di qualità superiore con CRI>90 dalla potenza di 6 watt ciascuna, la cui luce bianca calda è orientabile di 38°, ma può anche essere dimmerabile in fase grazie al driver fornito in dotazione. È inoltre possibile scegliere tra 2700 K e 3000 K. Combinate il modulo LED DOUBLE con una ghiera da incasso a plafone NEW TRIA® 155 a vostra scelta.

DATI TECNICI

Articolo	1008006
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	13.6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	85
Numero di apparecchi a LS C16A	144
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	80 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	1280 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero opaco

Sorgente Luminosa

	
--	---

Accessori

1008009	NEW TRIA® 155 , ghiera da incasso a plafone, L: 17 La: 9 A: 4cm, biemissione, IP 20, alluminio
1008008	NEW TRIA® 155 , ghiera da incasso a plafone, L: 17 La: 9 A: 4cm, biemissione, IP 20, bianco
1008007	NEW TRIA® 155 , ghiera da incasso a plafone, L: 17 La: 9 A: 4cm, biemissione, IP 20, nero

CRI	90
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	4 cm
Diametro	5 cm
Peso netto	0.231 kg
Peso lordo	0.264 kg