



NEW TRIA®

DOBBEL LED-modul, 3000K, 38°, FASE, svart

Oppdag den nye generasjonen av vår NEW TRIA® innfelle taklampe med enda flere muligheter for en individuell lysopplevelse. Designmulighetene blir enda mer varierte med DOUBLE LED-modulen: Settet inneholder to premium LED-pærer med CRI>90 og hver med 6 watts effekt, hvor det varmhvite lyset ikke bare kan svinges med 38°, men også kan dimmes i faser via den medfølgende driveren. I tillegg har du valget mellom 2700 K og 3000 K. Kombiner DOUBLE LED-modulen med en NEW TRIA® 155 takinnfeltring etter eget valg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008006
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	13.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	85
Antall lys på LS C16A	144
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	80 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	1280 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	matt black

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1008009	NEW TRIA® 155 , innfeltsmontering, L: 17 B: 9 H: 4 cm, to lyskilder, IP 20, aluminium
1008008	NEW TRIA® 155 , innfeltsmontering i tak, L: 17 B: 9 H: 4 cm, to lyskilder, IP 20, hvit
1008007	NEW TRIA® 155 , innfeltsmontering i taket, L: 17 B: 9 H: 4 cm, to-lys, IP 20, svart

CRI	90
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	4 cm
Diameter	5 cm
Nettvekt	0.231 kg
Bruttvekt	0.264 kg