



## NEW TRIA®

DVOJI LED modul, 3000K, 38°, PHASE, črna

Odkrijte novo generacijo naše NEW TRIA® vgradne svetilke za strop z še več možnostmi za individualno doživetje svetlobe. Možnosti oblikovanja postanejo še bolj raznolike z DOUBLE LED-modulom: Set vsebuje dve premium LED-žarnici z CRI>90 in po 6 W moči, katerih toplo bela svetloba ni le nastavljiva za 38°, ampak je tudi fázno zatemnjljiva preko priloženega gonilnika. Poleg tega lahko izbirate med 2700 K in 3000 K. DOUBLE LED-modul lahko kombinirate z NEW TRIA® 155 vgradnim obročem po vaši izbiri.

## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Št. art.                         | 1008006                  |
| Število različnih svetlobnih rež | 2                        |
| IP koda                          | IP20                     |
| Montaža                          | Vgradnja                 |
| Podrobnosti montaže              | Strop                    |
| Možnost zatemnitve               | Da                       |
| Tehnologija zatemnitve           | Fazni zarez, Fazni odsek |
| Primarna nazivna napetost        | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundarni tok / napetost        | 350 mA                   |
| Zaščitni razred                  | II                       |
| El. moč                          | 13.6 W                   |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C                   |
| maksimalna temperatura okolja    | 35 °C                    |
| Število svetilk pri LS B16A      | 85                       |
| Število svetilk na LS C16A       | 144                      |
| Raven zagonskega toka            | 2 A                      |
| Trajanje zagonskega toka         | 80 µs                    |
| Stroboskopski učinek (SVM)       | 0.4                      |
| Lumini                           | 1280 lm                  |
| Barvna temperatura               | 3000 Kelvin              |
| Kot sevanja                      | 38 °                     |
| Barva                            | mat črna barva           |

## Svetlobnega Vira

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         |
| <b>Dodatki</b> |                                                                                          |
| 1008009        | NEW TRIA® 155 , obroč za vgradni strop, D: 17 Š: 9 V: 4 cm, dvosvetilka, IP 20, aluminij |
| 1008008        | NEW TRIA® 155 , obroč za vgradni strop, D: 17 Š: 9 V: 4 cm, dve svetilki, IP 20, bela    |
| 1008007        | NEW TRIA® 155 , obroč za vgradni strop, D: 17 Š: 9 V: 4 cm, dve svetilki, IP 20, črna    |

|                  |          |
|------------------|----------|
| CRI              | 90       |
| LXXBXX podatki   | L80B10   |
| Življenjska doba | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Višina           | 4 cm     |
| Premer           | 5 cm     |
| Neto teža        | 0.231 kg |
| Bruto teža       | 0.264 kg |