



NEW TRIA®

DUBBEL LED-modul, 3000K, 38°, FAS, svart

Upptäck den nya generationen av vår NEW TRIA® infällda taklampa med ännu fler möjligheter för en individuell ljusupplevelse. Designmöjligheterna blir ännu mer varierade med DOUBLE LED-modulen: Setet innehåller två premium LED-lampor med CRI>90 och vardera 6 watt effekt, vars varmvita ljus inte bara kan svängas med 38°, utan också kan fasdimmas genom den medföljande drivrutinen. Dessutom kan du välja mellan 2700 K och 3000 K. Kombinera DOUBLE LED-modulen med en valfri NEW TRIA® 155 infälld takring.

Art. Nej.	1008006
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	II
Watt	13.6 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	85
Antal armaturer på LS C16A	144
Nivå för inkopplingsström	2 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	80 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.4
Lumen	1280 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	matt svart
CRI	90

	
1008009	NEW TRIA® 155 , infälld i taket, L: 17 B: 9 H: 4 cm, tvåljus, IP 20, aluminium
1008008	NEW TRIA® 155 , infälld i taket, L: 17 B: 9 H: 4 cm, tvåljus, IP 20, vit
1008007	NEW TRIA® 155 , infälld i taket, L: 17 B: 9 H: 4 cm, tvåljus, IP 20, svart

LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	4 cm
Diameter	5 cm
Netto vikt	0.231 kg
Bruttovikt	0.264 kg