




T-TUBE

Wandaufbauleuchte, GU10, double, Sensor, IP44, max. 10 W, schwarz

Die T-TUBE Leuchtenserie erweitert die erfolgreiche TU-BE-Familie um eine besonders schlanke, modern gestaltete Variante für den Außenbereich. Als Wandleuchte oder Pollerleuchte erhältlich, bietet sie mit einer oder zwei GU-10-Lampen maximale Gestaltungsfreiheit - ideal für Wege, Eingänge oder Terrassen. Dank spezieller Oberflächenbeschichtung ist T-TUBE seeluftbeständig und somit auch in Küstennähe einsetzbar. Die Varianten ohne Sensor verfügen über Schutzart IP65, während die Sensor-Ausführungen mit IP44 gekennzeichnet sind. Deren integrierte Bewegungssensorik ermöglicht eine effiziente und bedarfsgerechte Lichtsteuerung. Ein besonderes Highlight ist die integrierte Primär-/Replikafunktionalität der Pollerleuchten. Damit kann eine Leuchte als steuerndes Element agieren, während weitere Leuchten über Durchverdrahtung automatisch mitgeschaltet werden - ideal für eine durchgängige Lichtlinie entlang von Zufahrten oder Gehwegen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008011
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Fassung 2	GU10
Anzahl Fassungen 2	1
Horizontaler Drehbereich	90 °
IP Code	IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Primäre Nennspannung Schutzklasse	220-240V ~50/60 Hz
Schutzklasse	1
Schutzklasse Wattage	10 W
Schutzklasse Wattage minimale Umgebungstemperatur	10 W -20 °C
Schutzklasse Wattage minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur	I 10 W -20 °C 40 °C
Schutzklasse Wattage minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	I 10 W -20 °C 40 °C 60 °C
Schutzklasse Wattage minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Temperaturam Glas (Lichtaustritt) Farbe	I 10 W -20 °C 40 °C 60 °C schwarz
Schutzklasse Wattage minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Temperatur am Glas (Lichtaustritt) Farbe Breite	I 10 W -20 °C 40 °C 60 °C schwarz 10.1 cm
Schutzklasse Wattage minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Temperatur am Glas (Lichtaustritt) Farbe Breite Höhe	I 10 W -20 °C 40 °C 60 °C schwarz 10.1 cm 43.3 cm



Bruttogewicht	1.48 kg
BIG WHITE Seite	908

Leuchtmittelempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 2700 K, schwarz