




## CYFT WAVE

**nástěnné a stropní přisazené svítidlo, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, FÁZE, černá / průhledný**

Rozzářete místnosti pomocí CYFT WAVE. Nástěnné a stropní LED svítidlo s průhledným skleněným stínidlem a zvlněným okrajem vytváří estetické akcenty a zároveň je díky IP65 optimálně chráněno proti vlhkosti. Je proto ideální do koupelen nebo vnitřních a venkovních chodeb. S vysokým CRI >90 a přepínačem CCT můžete pro docílení dokonalé atmosféry přepínat mezi teplými 2700 K, přirozenými 3000 K nebo chladnějšími 4000 K. Celkový vzhled můžete doladit volitelnými ozdobnými kroužky v šesti barvách. Objevte CYFT WAVE: stylové osvětlení, které se přizpůsobí vašim potřebám.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1008024                        |
| Kód IP                         | IP65                           |
| Třída rázové pevnosti          | IK 05                          |
| Rázová pevnost                 | 0.7 Joule                      |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Počet propojení                | 200                            |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Sekundární proud / napětí      | 500 mA                         |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 6.5 W                          |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 224                            |
| Počet svítidel na LS C16A      | 266                            |
| Úroveň rozběhového proudu      | 5 A                            |
| Doba trvání rozběhového proudu | 100 µs                         |
| Lumen                          | 240/260/280 lm                 |
| Teplota barvy světla           | 2700/3000/4000 Kelvin          |
| Barva                          | černá/průhledná                |
| CRI                            | 90                             |
| UGR ≤                          | 22                             |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807506 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1008026 | Dekorační kroužek , pro CYFT, matný nikl |
| 1007610 | CYFT , dekorační kroužek, měď            |
| 1008943 |                                          |
| 1008025 | Dekorační kroužek , pro CYFT, bronz      |
| 1007609 | Dekorační kroužek , CYFT, chrom          |
| 1007611 | CYFT , dekorační kroužek, bílá           |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Životnost        | 50000 h |
| Risk Group       | 0       |
| Výška            | 7.9 cm  |
| Průměr           | 13.2 cm |
| Hmotnost netto   | 1.36 kg |
| Celková hmotnost | 1.68 kg |
| BIG WHITE strana | 439     |