




CYFT WAVE

**luminaria de superficie de pared y techo,
2700/3000/4000 K, 6,5 W, FASE, negro / transparente**

Ilumina las habitaciones con CYFT WAVE. Las luminarias de pared y techo LED con pantalla de CRI stal transparente y corte ondulado crean acentos estéticos, además de ofrecer una protección óptima contra la humedad (IP65). Estos modelos son ideales para cuartos de baño o pasillos interiores y exteriores. Gracias al alto CRI >90 y el interruptor CCT, puede elegir entre las opciones 2700 K cálido, 3000 K natural o 4000 K más frío para conseguir el ambiente perfecto. Complete el look con anillos decorativos opcionales, disponibles en seis colores. Descubra CYFT WAVE: iluminación con estilo que cumple sus expectativas.



Datos técnicos

Art. N.º	1008024
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 05
Resistencia al impacto	0.7 Joule
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	200
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	6.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	224
Número de luminarias en LS C16A	266
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	240/260/280 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000/4000 Kelvin
Color	negro/transparente
IRC	90
UGR ≤	22

Fuente de luz

1807506	
---------	---

Accesorios

1008026	Anillo decorativo , para CYFT, níquel mate
1007610	CYFT , anillo decorativo, latón
1008943	
1008025	Anillo decorativo , para CYFT, bronce
1007609	CYFT , anillo decorativo, cromo
1007611	CYFT , anillo decorativo, blanco

Vida útil	50000 h
Risk Group	0
Altura	7.9 cm
Diámetro	13.2 cm
Peso neto	1.36 kg
Peso bruto	1.68 kg
Página BIG WHITE	439