




## CYFTWAVE

applique et plafonnier, intérieur, 2700/3000/4000K, 6,5W, PHASE, noir / transparent

Illuminez les espaces avec le CYFT WAVE. Le plafonnier et applique en saillie LED, avec abat-jour en verre transparent et coupe ondulée, apportent une touche esthétique tout en étant parfaitement protégés contre l'humidité grâce à leur indice IP65. Ce modèle est donc idéal pour les salles de bains, mais aussi dans les couloirs intérieurs et extérieurs. Avec un IRC>90 élevé et son interrupteur CCT, vous pouvez passer d'un 2700 K chaud à un 3000 K naturel, voire à un 4000 K plus froid pour obtenir l'ambiance parfaite. Complétez le look avec des anneaux décoratifs en six couleurs disponibles en option. Découvrez CYFT WAVE : un éclairage élégant qui s'adapte à vos envies.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008024
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 05
Résistance aux chocs	0.7 Joule
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	200
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	6.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	266
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	240/260/280 lm
Température de couleur	2700/3000/4000 Kelvin
Coloris	noir/transparent
IRC	90
UGR ≤	22

## Source Lumineuse

1807506	
---------	---

### Accessoires

1008026	CYFT , anneau décoratif nickel mat
1007610	CYFT , anneau déco, laiton
1008943	
1008025	CYFT , anneau décoratif bronze
1007609	CYFT , anneau déco, chromé
1007611	CYFT , anneau déco, blanc

Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Hauteur	7.9 cm
Diamètre	13.2 cm
Poids net	1.36 kg
Poids brut	1.68 kg
Page du BIG WHITE	439