




CYFT WAVE

vegg- og takmontert lys, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, FASE, svart / transparent

Opplysningsrom med CYFT WAVE. Dette LED-vegg- og taklyset med gjennomsiktig glasskjermet og bølgesnitt gir estetiske særpreg samtidig som det med IP65 er optimalt beskyttet mot fuktighet. Det passer perfekt til bad samt gangområder inne og ute. Med høye CRI >90 og CCT-bryteren kan du veksle mellom varme 2700 K, naturlige 3000 K og kjøligere 4000 K for å oppnå den perfekte stemningen. Kompletter inntrykket med valgfrie, dekorative ringer i seks farger. Oppdag CYFT WAVE: Stilfull belysning som tilpasser seg ønskene dine.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008024
EL nummer	3213570
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 05
Slagfasthet	0.7 Joule
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	200
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	224
Antall lys på LS C16A	266
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	240/260/280 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Farge	black/transparent
CRI	90

Lyskilde

1807506	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008026	Dekorning , for CYFT, matt nikkel
1007610	Dekorning , CYFT, messing
1008943	
1008025	Dekorning , for CYFT, bronse
1007609	CYFT , dekorring, chrom
1007611	Dekorning , CYFT, hvit

UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Høyde	7.9 cm
Diameter	13.2 cm
Nettvekt	1.36 kg
Bruttovekt	1.68 kg
BIG WHITE side	439