




CYFT WAVE

wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000/4000K, 6,5W, PHASE, zwart

Verlicht ruimtes met de CYFT WAVE. De ledwand- en plafondarmatuur met transparante glazen kap en golfvorm creëert esthetische accenten en is tegelijkertijd optimaal beschermd tegen vocht met IP65. Hierdoor is de lamp ideaal voor badkamers en binnen- en buitengangen. Met een hoogte van CRI>90 en de CCT-Switch kunt u schakelen tussen warm 2700K, natuurlijk 3000K of koud 4000K licht om de perfecte sfeer te creëren. Vervolledig de look met de optionele decoratieve ringen in zes kleuren. Ontdek CYFT WAVE: stijlvolle verlichting aangepast aan uw wensen.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 1008024 |
| IP-code | IP65 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 05 |
| Schokbestendigheid | 0.7 Joule |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond,wand |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseafsnijding |
| Aantal doorvoerbedrading | 200 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 500 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 6.5 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 224 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 266 |
| Niveau van inschakelstroom | 5 A |
| Duur van inschakelstroom | 100 µs |
| Lumen | 240/260/280 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Kleur | zwart |

Lichtbron

| | |
|---------|---|
| 1807506 |  |
|---------|---|

| | |
|-----------------|---------|
| CRI | 90 |
| UGR \leq | 22 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Hoogte | 7.9 cm |
| Diameter | 13.2 cm |
| Nettogewicht | 1.72 kg |
| Brutogewicht | 1.84 kg |