




CYFT

wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, zwart / transparant

Verlicht ruimtes met de CYFT WAVE. De LED wand- en plafondarmatuur met zijn transparante glazen kap en golfnede creëert esthetische accenten en biedt met IP65 tegelijkertijd optimale bescherming tegen vocht. Dit maakt deze armatuur ideaal voor badkamers of binnen- en buitenruimtes. Met een hoge CRI >90 en de CCT-switch wisselt u tussen warm 2700 K, natuurlijk 3000 K of koeler 4000 K om de perfecte stemming te bereiken. Maak de look compleet met optionele decoringen in zes kleuren. Ontdek CYFT WAVE: stijlvolle verlichting die zich aanpast aan uw wensen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008024
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 05
Slagvastheid	0.7 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	200
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	240/260/280 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Kleur	zwart/transparant
CRI	90
UGR ≤	22

Lichtbron

1807506	
---------	---

Accessoires

1008026	Decoring , voor CYFT, mat nikkel
1007610	CYFT , decoratieve ring, messing
1008943	
1008025	Decoring , voor CYFT, brons
1007609	CYFT , decoratieve ring, chroom
1007611	CYFT , decoratieve ring, wit

Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	7.9 cm
Diameter	13.2 cm
Nettogewicht	1.36 kg
Brutogewicht	1.68 kg
BIG WHITE pagina	439