




CYFT WAVE

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, czarna / przezroczysta

Rozświetl swoje pomieszczenia za pomocą CYFT WAVE. Lampa ścienna i sufitowa LED z przezroczystym szklanym kloszem i cięciem falowym tworzy estetyczne akcenty, a jednocześnie jest optymalnie chroniona przed wilgocią dzięki stopniowi ochrony IP65. Dzięki temu idealnie nadaje się do łazienek lub korytarzy wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki wysokiemu CRI >90 i przełącznikowi CCT można przełączać pomiędzy ciepłą temperaturą 2700 K, naturalną 3000 K lub chłodniejszą 4000 K, aby osiągnąć idealny nastrój. Uzupełnij wygląd opcjonalnymi pierścieniami dekoracyjnymi w sześciu kolorach. Odkryj CYFT WAVE: stylowe oświetlenie, które dostosowuje się do Twoich potrzeb.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008024
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 05
Odporność na uderzenia	0.7 Joule
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przełotowych	200
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	6.5 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	224
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	266
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Strumień świetlny	240/260/280 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000/4000 Kelvin
Kolor	czarny/przezroczysty
CRI	90
UGR ≤	22

Źródła światła

1807506	
---------	---

Akcesoria

1008026	Pierścień dekoracyjny , do CYFT, matowy nikiel
1007610	CYFT , pierścień dekora- cyjny, mosiądz
1008943	
1008025	Pierścień dekoracyjny , do CYFT, brąz
1007609	CYFT , pierścień dekora- cyjny, chrom
1007611	CYFT , pierścień dekora- cyjny, biały

Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Wysokość	7.9 cm
średnica	13.2 cm
Waga netto	1.36 kg
Waga brutto	1.68 kg
Strona BIG WHITE	439