




## CYFT WAVE

**luminária saliente para parede e teto, 2700/3000/4000 K, 6,5 W, PHASE, preto / leitoso**

Ilumine ambientes com o CYFT WAVE. A luminária de parede e de teto LED com abajur de vidro transparente e cor-de-ondulado confere realces estéticos e está, ao mesmo tempo, perfeitamente protegida contra a humidade com IP65. Isto torna-o ideal para a casa de banho ou corredores internos e externos. Com um CRI >90 alto e o interruptor CCT, pode alternar entre 2700 K quente, 3000 K natural ou 4000 K mais frio para obter o ambiente perfeito. Complete o visual com anéis decorativos opcionais em seis cores Descubra a CYFT WAVE: iluminação elegante que se adapta às suas necessidades.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1008024               |
| IP Code                          | IP65                  |
| Classe de resistência ao impacto | IK 05                 |
| Resistência ao impacto           | 0.7 Joule             |
| Regulável                        | Sim                   |
| Tecnologia de regulação          | Ângulos de fases      |
| Número de cabos                  | 200                   |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária     | 500 mA                |
| Classe de proteção               | I                     |
| Potência                         | 6.5 W                 |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A  | 224                   |
| Número de luminárias no LS C16A  | 266                   |
| Nível de corrente de irrupção    | 5 A                   |
| Duração da corrente de irrupção  | 100 µs                |
| Lúmen                            | 240/260/280 lm        |
| Temperatura de cor da luz        | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Cor                              | preto/transparente    |
| CRI                              | 90                    |
| UGR ≤                            | 22                    |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807506 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 1008026 | Anel decorativo , para CYFT, mate niquelado |
| 1007610 | CYFT , anel decorativo, latão               |
| 1008943 |                                             |
| 1008025 | Anel decorativo , para CYFT, bronze         |
| 1007609 | CYFT , anel decorativo, cromado             |
| 1007611 | CYFT , anel decorativo, branco              |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Vida útil        | 50000 h |
| Risk Group       | 0       |
| Altura           | 7.9 cm  |
| Diâmetro         | 13.2 cm |
| Peso líquido     | 1.36 kg |
| Peso bruto       | 1.68 kg |
| Página BIG WHITE | 439     |