


QUIMERA

suspension, longueur de suspension 150 cm,
2700/3000 K, PHASE, cuivre

Les suspensions, les appliques et les lampes de table de la famille de luminaires QUIMERA séduisent par leur élégance intemporelle. Chaque membre est recouvert d'un revêtement PVD de haute qualité aux propriétés exceptionnelles. Les trois couleurs Aged bronze, Matt nickel plated et Brushed brass sont ainsi parfaitement mises en valeur. De plus, les élégantes lignes gravées dans le verre diffusent la lumière de manière indirecte pour une atmosphère raffinée et intemporelle.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------------|
| Réf. | 1008034 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 03 |
| Résistance aux chocs | 0.35 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 8.2 W |
| Température ambiante minimale | 0 °C |
| Température ambiante maximale | 45 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 224 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 266 |
| Hauteur du courant d'appel | 5 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 310/320 lm |
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2014569 |  |
|---------|---|

| | |
|--|------------------|
| Angle de rayonnement | 360 ° |
| Coloris | cuivre foncé mat |
| IRC | 90 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Hauteur | 47 cm |
| Diamètre | 7.6 cm |
| Longueur du câble de suspension | 150 cm |
| Poids net | 1.45 kg |
| Poids brut | 1.98 kg |