


QUIMERA

viseče svetilo, 150cm, 2700/3000K, PHASE, baker

Svetilke družine QUIMERA, kot so viseče, stenske in namizne svetilke, prepričajo s svojo brezčasno eleganco. Vsak član je opremljen s kakovostno PVD prevleko, ki zagotavlja odlične lastnosti površine. Tudi trije odtenki Aged bronze, Matt nickel plated in Brushed brass so tako še posebej dobro izpostavljeni. Poleg tega elegantne gravirane linije na steklu poskrbijo, da se svetloba pojavi posredno, kar še dodatno poudari izbran in brezčasen videz.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008034
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	8.2 W
minimalna temperatura okolja	0 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	224
Število svetilk na LS C16A	266
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	310/320 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin

Svetlobnega Vira

2014569		Kot sevanja	360 °
		Barva	mat temni baker
		CRI	90
		LXXBXX podatki	L80B50
		Življenjska doba	50000 h
		Risk Group	0
		Višina	47 cm
		Premier	7.6 cm
		Dolžina nihala	150 cm
		Neto teža	1.45 kg
		Bruto teža	1.98 kg