




QUIMERA

applique murale apparente, 2700/3000 K, PHASE, bronze foncé

Les suspensions, appliques murales et luminaires de table de la gamme QUIMERA impressionnent par leur élégance intemporelle. Chaque élément est doté d'un revêtement PVD de qualité, créant d'excellentes propriétés de surface. Les trois couleurs bronze vieilli, nickel mat et laiton brossé sont également particulièrement mises en valeur. De plus, les élégantes lignes gravées dans le verre garantissent une lumière d'apparence indirecte, ce qui ne fait qu'augmenter l'aspect élégant et intemporel.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008035
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	8.2 W
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	266
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	320/330 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin

Source Lumineuse

2014569	
Angle faisceau	350 °
Coloris	bronze foncé mat
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Largeur	7.6 cm
Hauteur	41.3 cm
Profondeur	12.4 cm
Poids net	1.55 kg
Poids brut	2.07 kg