




QUIMERA

wandopbouwarmatuur, 2700/3000K, PHASE, donker brons

De hang-, wand- en tafelarmaturen uit de QUIMERA-verlichtingsfamilie overtuigen door hun tijdloze elegantie. Elk onderdeel is voorzien van een hoogwaardige PVD-coating, waardoor uitstekende oppervlakte-eigenschappen ontstaan. Ook de drie kleuren verouderd brons, mat vernikkeld en brushed messing komen bijzonder goed tot hun recht. Daarnaast zorgen de elegante gegraveerde lijnen in het glas ervoor dat het licht indirect overkomt, wat de elegante en tijdloze uitstraling alleen maar vergroot.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008035
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	8.2 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	320/330 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin

