




QUIMERA

wandopbouwarmatuur, 2700/3000 K, PHASE, donker brons

De pendel-, wand- en tafelarmaturen uit de QUIMERA-familie overtuigen door hun tijdloze elegantie. Elke armatuur is voorzien van een eersteklas PVD-coating, die zorgt voor uitstekende oppervlakte-eigenschappen. De drie kleuren Aged bronze, Matt nickel plated en Brushed brass komen daardoor bijzonder goed tot hun recht. De elegante gegraveerde lijnen in het glas laten het licht bovendien indirect lijken, wat de elegante en tijdloze uitstraling alleen nog maar verder verbetert.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008035
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8.5 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	330 / 350 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	350 °
Kleur	donker brons
CRI	90
Levensduur	50000 h

Lichtbron

	
--	---

Risk Group	1
Breedte	7.6 cm
Hoogte	41.3 cm
Diepte	12.4 cm
Nettogewicht	1.546 kg
Brutogewicht	2.072 kg
BIG WHITE pagina	295