




QUIMERA

Aplique de Parede, 2700/3000K, PHASE, preto

As luminárias de pendente, parede e mesa da família de luminárias QUIMERA convencem pela elegância intemporal. Cada membro é revestido com um revestimento de alta qualidade PVD, resultando em excelentes propriedades de superfície. As três cores Aged bronze, Matt nickel plated e Brushed brass destacam-se particularmente bem. Além disso, as elegantes linhas gravadas no vidro garantem que a luz apareça de forma indireta, aumentando ainda mais a aparência nobre e intemporal.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008035
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	8.2 W
temperatura ambiente mínima	0 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	224
Número de luminárias no LS C16A	266
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	320/330 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin

Fonte de luz

2014569		Ângulo de feixe	350 °
		Cor	bronze escuro mate
		CRI	90
		Dados LXXBXX	L80B50
		Vida útil	50000 h
		Risk Group	0
		Largura	7.6 cm
		Altura	41.3 cm
		Profundidade	12.4 cm
		Peso líquido	1.55 kg
		Peso bruto	2.07 kg