




QUIMERA

stensko svetilo, 2700/3000K, PHASE, medeninasta barva

Drsnice, stenske in namizne svetilke družine svetilk QUI-MERA prepičajo s svojo brezčasno eleganco. Vsak član je opremljen s kakovostno PVD prevleko, ki zagotavlja odlične lastnosti površine. Tudi trije odtenki Aged bronze, Matt nickel plated in Brushed brass so tako še posebej dobro vidni. Poleg tega elegantne gravirane linije na steklu poskrbijo, da svetloba deluje posredno, kar le še poudari plemenit in brezčasen videz.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008036
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	8.2 W
minimalna temperatura okolja	0 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	224
Število svetilk na LS C16A	266
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	320/330 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin

Svetlobnega Vira

2014569	
---------	---

Kot sevanja	350 °
Barva	Brušena medenina
CRI	90
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Širina	7.6 cm
Višina	41.3 cm
Globina	12.4 cm
Neto teža	1.55 kg
Bruto teža	2.07 kg