




QUIMERA

Wandaufbauleuchte, 2700/3000K, PHASE, dunkel kupfer

Die Pendel-, Wand- und Tischleuchten der QUIMERA Leuchtenfamilie überzeugen durch zeitlose Eleganz. Jedes Mitglied ist mit einer hochwertigen PVD-Beschichtung versehen, wodurch hervorragende Oberflächeneigenschaften entstehen. Auch die drei Farben Aged bronze, Matt nickel plated und Brushed brass kommen damit besonders gut zur Geltung. Zusätzlich sorgen die eleganten Gravurlinien im Glas dafür, dass das Licht indirekt erscheint, was die edle und zeitlose Ausstrahlung nur noch erhöht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008037
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	8.2 W
minimale Umgebungstemperatur	0 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	224
Anzahl Leuchten an LS C16A	266
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	320/330 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin

Lichtquelle

2014569	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

Abstrahlwinkel	350 °
Farbe	matt dunkel kupfer
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	0
Breite	7.6 cm
Höhe	41.3 cm
Tiefe	12.4 cm
Nettogewicht	1.55 kg
Bruttogewicht	2.07 kg