




QUIMERA

tafellamp, 2700/3000K, geborsteld messing

De hang-, wand- en tafelarmaturen uit de QUIMERA-verlichtingsfamilie overtuigen door hun tijdloze elegantie. Elk onderdeel is voorzien van een hoogwaardige PVD-coating, waardoor uitstekende oppervlakte-eigenschappen ontstaan. Ook de drie kleuren verouderd brons, mat vernikkeld en brushed messing komen bijzonder goed tot hun recht. Daarnaast zorgen de elegante gegraveerde lijnen in het glas ervoor dat het licht indirect overkomt, wat de elegante en tijdloze uitstraling alleen maar vergroot.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008039
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 04
Schokbestendigheid	0.5 Joule
Montage	mobiel
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	4.3 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	14.9 A
Duur van inschakelstroom	462 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	110/120 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	360 °
Kleur	Geborsteld messing
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

2014569		Risk Group	0
		Hoogte	27.7 cm
		Diameter	8 cm
		Nettogewicht	1.06 kg
		Brutogewicht	1.3 kg