


QUIMERA

1~ sospensione, lunghezza sospensione 150 cm, 2700/3000K, FASE, ottone spazzolato

Le lampade a sospensione, da parete e da tavolo della serie QUIMERA si distinguono per la loro eleganza senza tempo. Ogni elemento è dotato di un rivestimento PVD di alta qualità che garantisce eccellenti proprietà superficiali. Anche i tre colori bronzo invecchiato, nichel placcato opaco e ottone spazzolato fanno la loro bella figura. Inoltre, le eleganti linee incise nel vetro fanno sì che la luce appaia indiretta, facendo esaltare ancora di più l'estetica elegante e senza tempo.



DATI TECNICI

Articolo	1008042
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	56
Numero di apparecchi a LS C16A	112
Livello di corrente di spunto	20 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Lumen	330 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	360 °
Colore	Ottone spazzolato

Sorgente Luminosa

2014570



CRI	90
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	0
Altezza	47 cm
Diametro	7.6 cm
Lunghezza sospensione	150 cm
Peso netto	1.16 kg
Peso lordo	1.66 kg