


QUIMERA

Candeeiro suspenso, incl. 1 adaptador, 2700K, PHASE, latão

As luminárias de balanço, parede e mesa da família de luminárias QUIMERA convencem pela elegância intemporal. Cada membro é revestido com um revestimento de alta qualidade PVD, o que resulta em excelentes propriedades de superfície. As três cores Aged bronze, Matt nickel plated e Brushed brass destacam-se especialmente. Além disso, as elegantes linhas gravadas no vidro fazem com que a luz pareça indireta, aumentando ainda mais a aparência nobre e intemporal.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008042
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Pormenores da montagem	Calha de teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	0 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	56
Número de luminárias no LS C16A	112
Nível de corrente de irrupção	20 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	330 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	360 °
Cor	Latão escovado

Fonte de luz

2014570		CRI	90
		Dados LXXBXX	L80B50
		Vida útil	50000 h
		Risk Group	0
		Altura	47 cm
		Diâmetro	7.6 cm
		Comprimento do pêndulo	150 cm
		Peso líquido	1.16 kg
		Peso bruto	1.66 kg