


QUIMERA

viseča svetilka, vključno z adapterjem 1P, 2700K, PHASE, medeninasta

Družina svetilk QUIMERA, ki vključuje viseče, stenske in namizne svetilke, navdušuje s svojo časovno eleganco. Vsak član je opremljen z visokokakovostno PVD prevleko, ki zagotavlja odlične površinske lastnosti. Tudi trije odtenki Aged bronze, Matt nickel plated in Brushed brass so tako še posebej dobro vidni. Poleg tega elegantne gravirane linije na steklu poskrbijo, da se svetloba prikaže posredno, kar še dodatno poudari izjemno in časovno nevtralno podobo.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008042
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Podrobnosti montaže	Trmica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8 W
minimalna temperatura okolja	0 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	56
Število svetilk na LS C16A	112
Raven zagonskega toka	20 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	330 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	360 °
Barva	Brušena medenina

Svetlobnega Vira

2014570		CRI	90
		LXXBXX podatki	L80B50
		Življenjska doba	50000 h
		Risk Group	0
		Višina	47 cm
		Premier	7.6 cm
		Dolžina nihala	150 cm
		Neto teža	1.16 kg
		Bruto teža	1.66 kg