


QUIMERA

závěsné svítidlo, včetně adaptéru 1P., 2700K, PHASE, měď

Světla rodiny svítidel QUIMERA s kyvadlovými, nástěnnými a stolními lampami přesvědčují svou nadčasovou elegancí. Každý člen je opatřen vysoce kvalitním PVD povlakem, díky kterému vznikají vynikající povrchové vlastnosti. Také tři barvy Aged bronze, Matt nickel plated a Brushed brass se tak zvláště dobře uplatňují. Kromě toho elegantní linie v gravírovaném skle zajišťují, že světlo vypadá nepřímě, což zvyšuje jeho noblesní a nadčasový vzhled.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008043
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8 W
Minimální teplota prostředí	0 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	56
Počet svítidel na LS C16A	112
Úroveň rozběhového proudu	20 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	330 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	360 °
Barva	matná tmavě měděná

Světelného Zdroje

2014570		CRI	90
		Data LXXBXX	L80B50
		Životnost	50000 h
		Risk Group	0
		Výška	47 cm
		Průměr	7.6 cm
		Délka závěsu	150 cm
		Hmotnost netto	1.16 kg
		Celková hmotnost	1.66 kg