


QUIMERA

luminaria suspendida 1~, longitud de suspensión de 150 cm, 2700 K, PHASE, cobre oscuro

Las luminarias de suspensión, de pared y de mesa de la familiar de luminarias QUIMERA convencen por su elegancia intemporal. Cada miembro está provisto de un revestimiento de PVD de alta calidad, que le confiere unas propiedades superficiales excepcionales. Los tres colores (bronce envejecido, niquelado mate y latón cepillado) también resaltan especialmente bien. Además, las elegantes líneas grabadas en el cristal hacen que la luz parezca indirecta, lo que no hace sino realzar su aspecto elegante e intemporal.



Datos técnicos

Art. N.º	1008043
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Detalles de montaje	Carril techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	8 W
Temperatura ambiente mínima	0 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	56
Número de luminarias en LS C16A	112
Nivel de corriente de entrada	20 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	330 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	360 °
Color	cobre oscuro mate

Fuente de luz

2014570		IRC	90
		Datos LXXBXX	L80B50
		Vida útil	50000 h
		Risk Group	0
		Altura	47 cm
		Diámetro	7.6 cm
		Longitud de suspensión	150 cm
		Peso neto	1.16 kg
		Peso bruto	1.66 kg