


QUIMERA

suspension monophasée, longueur de la suspension
150 cm, 2700 K, PHASE, cuivre foncé

Les suspensions, appliques murales et luminaires de table de la gamme QUIMERA impressionnent par leur élégance intemporelle. Chaque élément est doté d'un revêtement PVD de qualité, créant d'excellentes propriétés de surface. Les trois couleurs bronze vieilli, nickel mat et laiton brossé sont également particulièrement mises en valeur. De plus, les élégantes lignes gravées dans le verre garantissent une lumière d'apparence indirecte, ce qui ne fait qu'augmenter l'aspect élégant et intemporel.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008043
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Infos de montage	Rail pour plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	II
Wattage	8 W
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	56
Nombre de luminaires sur LS C16A	112
Hauteur du courant d'appel	20 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	330 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	360 °
Coloris	cuivre foncé mat

Source Lumineuse

2014570		CRI	90
		Caractéristiques LXXBXX	L80B50
		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	0
		Hauteur	47 cm
		Diamètre	7.6 cm
		Long. du câble de suspension	150 cm
		Poids net	1.16 kg
		Poids brut	1.66 kg