


QUIMERA

1 ~ pendelarmatuur, pendellengte 150cm, 2700K, PHASE, donker koper

De hang-, wand- en tafelarmaturen uit de QUIMERA-verlichtingsfamilie overtuigen door hun tijdloze elegantie. Elk onderdeel is voorzien van een hoogwaardige PVD-coating, waardoor uitstekende oppervlakte-eigenschappen ontstaan. Ook de drie kleuren verouderd brons, mat vernikkeld en brushed messing komen bijzonder goed tot hun recht. Daarnaast zorgen de elegante gegraveerde lijnen in het glas ervoor dat het licht indirect overkomt, wat de elegante en tijdloze uitstraling alleen maar vergroot.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008043
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montagebeschrijving	rail plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	56
Aantal armaturen bij LS C16A	112
Niveau van inschakelstroom	20 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	330 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	360 °
Kleur	mat donker koper

Lichtbron

2014570		CRI	90
		LXXBXX-gegevens	L80B50
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	0
		Hoogte	47 cm
		Diameter	7.6 cm
		Pendellengte	150 cm
		Nettogewicht	1.16 kg
		Brutogewicht	1.66 kg