


## QUIMERA

viseča svetilka, vključno z adapterjem 1P, 2700K, PHASE, baker

Družina svetilk QUIMERA, vključno s stenskimi, namiznimi in stropnimi svetilkami, prepriča s svojo brezčasno eleganco. Vsak član je opremljen s kakovostno PVD prevleko, ki zagotavlja odlične lastnosti površine. Tudi tri barve Aged bronze, Matt nickel plated in Brushed brass so s tem še posebej dobro izpostavljene. Poleg tega elegantne gravirane linije na steklu poskrbijo, da se svetloba zdi posredna, kar še dodatno poudari izreden in brezčasen videz.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Št. art.                            | 1008043           |
| Število različnih svetlobnih rež    | 1                 |
| IP koda                             | IP20              |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 03             |
| Odpornost proti udaru               | 0.35 Joule        |
| Podrobnosti montaže                 | Trmica za strop   |
| Možnost zatemnitve                  | Da                |
| Tehnologija zatemnitve              | Fazni odsek       |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 350 mA            |
| Zaščitni razred                     | II                |
| El. moč                             | 8 W               |
| minimalna temperatura okolja        | 0 °C              |
| maksimalna temperatura okolja       | 35 °C             |
| Število svetilk pri LS B16A         | 56                |
| Število svetilk na LS C16A          | 112               |
| Raven zagonskega toka               | 20 A              |
| Trajanje zagonskega toka            | 100 µs            |
| Lumini                              | 330 lm            |
| Barvna temperatura                  | 2700 Kelvin       |
| Kot sevanja                         | 360 °             |
| Barva                               | mat temni baker   |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |                  |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 2014570 |  | CRI              | 90      |
|         |                                                                                   | LXXBXX podatki   | L80B50  |
|         |                                                                                   | Življenjska doba | 50000 h |
|         |                                                                                   | Risk Group       | 0       |
|         |                                                                                   | Višina           | 47 cm   |
|         |                                                                                   | Premier          | 7.6 cm  |
|         |                                                                                   | Dolžina nihala   | 150 cm  |
|         |                                                                                   | Neto teža        | 1.16 kg |
|         |                                                                                   | Bruto teža       | 1.66 kg |