




UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE vestavné svítidlo

IP20, 7 W, pevné/výkyvné, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, bez krytu.

SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT je navržen s mnoha kvalitami v jednom. Barevná teplota lze rychle nastavit ve čtyřech krocích pomocí CCT-Switch. Stejně snadný je výběr výkonu 5 W nebo 7 W. A díky zajišťovacím pružinám a Quick Connector Box lze downlight instalovat tak rychle a snadno. Dále umožňují samostatně dostupné kryty ve tvaru kruhu nebo čtverce a různých barev použít UNIVERSAL DOWNLIGHT jako pevné downlight s IP65 nebo jako otočné downlight s IP20.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008065
Otočné nebo výkyvné	sklopný
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	60 mA
Třída ochrany	II
Příkon	7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	80
Počet svítidel na LS C16A	200
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	670/680/690/680 lm
Teplota barvy světla	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá

Světelného Zdroje

2093260	
---------	---

Příslušenství

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, matně zlatý
1008069	Kryt UNIVERSAL DOWNLIGHT , pro stropní svítidlo, IP65, kulatý, hliník
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro stropní svítidlo, IP65, čtvercový, černý
1008068	Kryt UNIVERSAL DOWNLIGHT , pro stropní svítidlo, IP65, kulatý, bílý
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro stropní svítidlo, IP65, hranatý, zlatý matný
1008067	Kryt UNIVERSAL DOWNLIGHT , pro stropní svítidlo, IP65, kulatý, černý
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, hliník
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, černý
1008070	Kryt UNIVERSAL DOWNLIGHT , pro stropní svítidlo, IP65, kulatý, zlatý matný
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro stropní svítidlo, IP65, hranatý, hliníkový
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, hliník
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, matně zlatý
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, bílý

CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	5.7 cm
Průměr	8.5 cm
Hmotnost netto	0.264 kg
Celková hmotnost	0.312 kg
Vestavná hloubka	7 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	59

1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, bílý
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro stropní svítidlo, IP65, čtvercový, bílý
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, černý