




UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte

IP20, starr/schwenkbar, 7 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, ohne Abdeckung

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008065
Dreh- oder Schwenkbar	neigbar
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	60 mA
Schutzklasse	II
Wattage	7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	80
Anzahl Leuchten an LS C16A	200
Höhe Einschaltstrom	3 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	670/680/690/680 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz

Lichtquelle

2093260	
---------	---

Zubehör

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, gold matt
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, rund, aluminium
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, eckig, schwarz
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, rund, weiß
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, eckig, gold matt
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, rund, schwarz
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, alu
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, schwarz
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, rund, gold matt
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, eckig, aluminium
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, aluminium
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, gold matt

CRI	90
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	5.7 cm
Durchmesser	8.5 cm
Nettogewicht	0.264 kg
Bruttogewicht	0.312 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	59

1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, weiss
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, weiss
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, eckig, weiß
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, eckig, schwarz