




UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Innfelt lys

IP20, 7 W, fast/svingbar, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, uten -deksel

Mange kvaliteter i én – det er hvordan SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT er konstruert. Fargetemperaturen kan justeres raskt i fire trinn via CCT-Switch. Valg av effekt med enten 5 W eller 7 W er like enkelt. Og takket være de låsbare fjærene og Quick Connector Box, er Downlightet også raskt og enkelt å installere. Med de separat tilgjengelige dekslene i rund eller firkantet form og ulike farger, kan UNIVERSAL DOWNLIGHT brukes som et fast Downlight med IP65 eller som et svingbart Downlight med IP20.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008065
Drei- og svingbar	tiltbar
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	10
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	60 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	80
Antall lys på LS C16A	200
Høy innkoblingsstrøm	3 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	670/680/690/680 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	black

Lyskilde

2093260	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for down-light IP20, svingbart, rundt, matt gyllent
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, rund, aluminium
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, kantet, svart
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, rund, hvit
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, kantet, gul lamm
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT -deksel , for down-light, IP65, rund, svart
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for down-light IP20, svingbart, firkantet, alum
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP20, svingbart, rundt, sort
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, rund, gul lamm
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, firkantet, aluminium
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP20, svingbart, rundt, aluminium
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for down-light IP20, svingbart, firkantet, matt gyllent
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for down-light IP20, svingbart, firkantet, hvit
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT frontring , for downlight IP20, svingbart, rundt, hvit

CRI	90
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	5.7 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.264 kg
Bruttovekt	0.312 kg
Innfellingsdybde	7 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	59

1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT-deksel , for down-light, IP65, firkantet, hvit
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT deksel , for down-light IP20, svingbart, firkantet, sort