




UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE inbouwarmatuur

IP20, 7 W, vast/zwenkbaar, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, zonder afdekking

Veel kwaliteiten in één-dat is het design van de SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT. De kleurtemperatuur is met behulp van de CCT-Switch in vier stappen snel aan te passen (2700 K, 3000 K, 4000 K & 6500 K) en een vermogen van 5 W of 7 W kiezen is al even eenvoudig. En met de vergrendelbare veren en Quick Connector Box is de downlight ook nog eens snel en eenvoudig te installeren. De UNIVERSAL DOWNLIGHT kan dankzij de afzonderlijk verkrijgbare ronde of rechthoekige afdekkingen in verschillende kleuren bovendien worden gebruikt als vaste downlight met IP65 of als zwenkbare downlight met IP20.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008065
Draai- of kantelbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	60 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	80
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	670/680/690/680 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart

Lichtbron

2093260	
---------	---

Accessoires

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, goud mat
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rond, aluminium
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rechthoekig, zwart
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rond, wit
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rechthoekig, mat goud
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rond, zwart
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, zwenkbaar, hoekig, alu
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, zwart
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rond, mat goud
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rechthoekig, aluminium
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, alu
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, zwenkbaar, hoekig, goud mat
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, zwenkbaar, hoekig, wit

CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	5.7 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.264 kg
Brutogewicht	0.312 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	7 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	59

1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekkap , voor Downlight IP20, zwenkbaar, rond, wit
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor downlight, IP65, rechthoekig, wit
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP20, zwenkbaar, hoekig, zwart