




UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Spot embutido

IP20, 7 W, fixa/orientável, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, sem cobertura

O SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT foi concebido com muitas qualidades num único produto. É possível ajustar a temperatura de cor em quatro níveis rapidamente através do CCT-Switch. A escolha da potência entre 5 W ou 7 W também é fácil. Com molas bloqueáveis e Quick Connector Box, a instalação do downlight é rápida e simples. Além disso, as capas disponíveis separadamente em redondo ou quadrado e em várias cores permitem utilizar o UNIVERSAL DOWNLIGHT como downlight fixo com IP65 ou como downlight orientável com IP20.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008065
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	60 mA
Classe de proteção	II
Potência	7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	80
Número de luminárias no LS C16A	200
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	670/680/690/680 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	90

Fonte de luz

2093260	
---------	---

Acessórios

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, redonda, dourado mate
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, redondo, alumínio
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, quadrado, preto
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, redondo, branco
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, angular, dourado mate
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, redondo, preto
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, quadrada, alum
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, redonda, preta
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, redondo, dourado mate
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, angular, alumínio
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, redonda, Alumínio
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, quadrada, dourado mate
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, quadrada, branco

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	5.7 cm
Diâmetro	8.5 cm
Peso líquido	0.264 kg
Peso bruto	0.312 kg
Profundidade de montagem	7 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	59

1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, redonda, branca
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT tampa , para downlight, IP65, quadrado, branco
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Tampa , para Downlight IP20, articulada, quadrada, preto