




UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE Inbyggnadsspot

IP20, 7 W, fast/svängbar, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, utan täckning

Många egenskaper i en – så är SLV UNIVERSAL DOWN-LIGHT konstruerad. Färgtemperaturen kan justeras snabbt i fyra steg via CCT-Switch. Likaså är det enkelt att välja effektnivå med 5 W eller 7 W. Och tack vare de låsbara fjädrarna och Quick Connector Box är downlighten också snabb och enkel att installera. Med de separat tillgängliga täckskivorna i rund eller fyrkantig form och olika färger kan UNIVERSAL DOWNLIGHT användas som fast downlight med IP65 eller som svängbart downlight med IP20.



Art. Nej.	1008065
Roterbar eller svängbar	tippbar
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	10
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	60 mA
Skyddsklass	II
Watt	7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	80
Antal armaturer på LS C16A	200
Nivå för inkopplingsström	3 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Lumen	670/680/690/680 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	svart
CRI	90

2093260	
1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, runt, matt guld
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, rund, aluminium
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, fyrkantig, svart
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för down-light, IP65, rund, vit
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för down-light, IP65, fyrkantig, matt guld
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, rund, svart
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, aluminium
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, rund, svart
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, rund, matt guld
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, fyrkantig, aluminium
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, rund, aluminium
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, matt guld
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, vitt
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, rund, vit

Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.7 cm
Diameter	8.5 cm
Netto vikt	0.264 kg
Bruttovikt	0.312 kg
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	59

1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT skydd , för Down-light, IP65, fyrkantig, vit
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, svart