




Sada sestávající z 12 x UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP20 38°

pevné/výkyvné, bez krytu.

SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT je navržen s mnoha kvalitami v jednom. Barevná teplota lze rychle upravit ve čtyřech krocích pomocí CCT-Switch. Volba výkonu 5 W nebo 7 W je stejně snadná. Díky zajišťovacím pružinám a Quick Connector Box lze Downlight instalovat rychle a snadno. Díky samostatně dostupným krytům ve tvaru kruhu nebo čtverce a různých barev lze UNIVERSAL DOWNLIGHT použít jako pevné Downlight s IP65 nebo jako otočné Downlight s IP20.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008066
Otočné nebo výkyvné	sklopný
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	60/85 mA
Třída ochrany	II
Příkon	7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	80
Počet svítidel na LS C16A	200
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	670/680/690/680 lm
Teplota barvy světla	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá

Světelného Zdroje

2093260	
---------	---

Příslušenství

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, matně zlatý
1008069	Kryt UNIVERSAL DOWNLIGHT , pro stropní svítidlo, IP65, kulatý, hliník
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro stropní svítidlo, IP65, čtvercový, černý
1008068	Kryt UNIVERSAL DOWNLIGHT , pro stropní svítidlo, IP65, kulatý, bílý
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro stropní svítidlo, IP65, hranatý, zlatý matný
1008067	Kryt UNIVERSAL DOWNLIGHT , pro stropní svítidlo, IP65, kulatý, černý
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, hliník
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, černý
1008070	Kryt UNIVERSAL DOWNLIGHT , pro stropní svítidlo, IP65, kulatý, zlatý matný
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro stropní svítidlo, IP65, hranatý, hliníkový
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, hliník
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, matně zlatý
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, bílý

CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	5.7 cm
Průměr	8.5 cm
Hmotnost netto	2.976 kg
Celková hmotnost	3.496 kg
Vestavná hloubka	7 cm
Vestavný průměr	6.8 cm
BIG WHITE strana	1011

1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, kulatý, bílý
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro stropní svítidlo, IP65, čtvercový, bílý
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT kryt , pro down-light IP20, výkyvný, hranatý, černý