



Juego compuesto por 12 x UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE IP20 38°

fija/orientable, sin cubierta

Muchas cualidades en una: así se ha diseñado la DOWN-LIGHT UNIVERSAL de SLV. La temperatura del color puede ajustarse rápidamente en cuatro niveles mediante un interruptor CCT. La elección de una potencia de 5 W o 7 W es igual de sencilla. Y gracias a los muelles bloqueables y a la Quick Connector Box, la «downlight» es rápida y fácil de instalar. Además, las cubiertas disponibles por separado, redondas o cuadradas y en varios colores, permiten utilizar la UNIVERSAL DOWNLIGHT como «downlight» fija con IP65 o como «downlight» orientable con IP20.

Datos técnicos

Art. N.º	1008066
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	60/85 mA
Clase de protección	II
Potencia	7 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	80
Número de luminarias en LS C16A	200
Nivel de corriente de entrada	3 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	670/680/690/680 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro
IRC	90

Fuente de luz

2093260	
---------	---

Accesorios

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, giratoria, redonda, dorada mate
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, redonda, aluminio
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, cuadrada, negro
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, redonda, blanco
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, cuadrada, dorado mate
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, redonda, negro
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, aluminio
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, redonda, negra
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight , IP65, redonda, dorado mate
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, cuadrada, aluminio
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, redonda, aluminio
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, dorada mate

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	5.7 cm
Diámetro	8.5 cm
Peso neto	2.976 kg
Peso bruto	3.496 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	7 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm
Página BIG WHITE	1011

1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, blanca
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, redonda, blanca
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, cuadrada, blanco
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cubierta , para Downlight IP20, orientable/giratoria, cuadrada, negra