



Ensemble composé de 12x UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE IP20 38°

fixe/pivotant, sans cache

De nombreuses qualités en une: c'est ainsi qu'est construit l'UNIVERSAL DOWNLIGHT signé SLV. La température de couleur peut être réglée rapidement sur quatre niveaux via le commutateur CCT. Il est tout aussi simple de choisir la puissance de 5 W ou de 7 W. Et grâce aux ressorts verrouillables et à la Quick Connector Box, le Downlight s'installe aussi rapidement que facilement. Les caches disponibles séparément en version ronde ou carrée et en différentes couleurs permettent d'utiliser l'UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight rigide avec un indice IP65 ou comme downlight orientable avec un indice IP20.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008066
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	60/85 mA
Indice de protection	II
Wattage	7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	200
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	670/680/690/680 lm
Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	noir
CRI	90

Source Lumineuse

2093260	
---------	---

Accessoires

1007191	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, rond, or mate
1008069	UNIVERSAL DOWNLIGHT cache , pour Downlight IP65, rond, aluminium
1008096	UNIVERSAL DOWNLIGHT cache , pour Downlight, IP65, d'angle, noir
1008068	UNIVERSAL DOWNLIGHT cache , pour Downlight, IP65, rond, blanc
1008098	UNIVERSAL DOWNLIGHT cache , pour Downlight, IP65, d'angle, or mat
1008067	UNIVERSAL DOWNLIGHT cache , pour Downlight, IP65, rond, noir
1007186	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, aluminium
1007091	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, rond, noir
1008070	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight, IP65, rond, or mate
1008097	UNIVERSAL DOWNLIGHT cache , pour Downlight IP65, d'angle, aluminium
1007093	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, rond, alu
1007194	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, or mate
1007185	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, blanc

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.7 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	2.976 kg
Poids brut	3.496 kg
Forme de la découpe	Rond
Profondeur d'encastrement	7 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
BIG WHITE, page	1011

1007092	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, rond, blanc
1008095	UNIVERSAL DOWNLIGHT cache , pour Downlight, IP65, d'angle, blanc
1007184	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP20, pivotant, d'angle, noir