



UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE kit 12pcs IP20 38°

fixe/pivotant, sans collerette, RE2020

Différentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWN-LIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisé. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide. Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d'utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008066
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	60/85 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	200
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	670/680/690/680 lm
Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	90

Source Lumineuse

2093260	
---------	---

Accessoires

1007191	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, rond, or mat
1008069	UNIVERSAL DOWNLIGHT , collerette pour downlight, intérieur, IP65, rond, aluminium
1008096	UNIVERSAL DOWNLIGHT , collerette pour downlight, intérieur, IP65, carré, noir
1008068	UNIVERSAL DOWNLIGHT , collerette pour downlight, intérieur, IP65, rond, blanc
1008098	UNIVERSAL DOWNLIGHT , collerette pour downlight, intérieur, IP65, carré, or mat
1008067	UNIVERSAL DOWNLIGHT , collerette pour downlight, intérieur, IP65, rond, noir
1007186	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, alu
1007091	UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, noir
1008070	UNIVERSAL DOWNLIGHT , collerette pour downlight, intérieur, IP65, rond, or mat
1008097	UNIVERSAL DOWNLIGHT collerette pour downlight , intérieur, IP65, carré, aluminium
1007093	UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, alu
1007194	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, or mat
1007185	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, blanc

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.7 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	2.976 kg
Poids brut	3.496 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Page du BIG WHITE	1011

1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, blanc
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT , collerette pour downlight, intérieur, IP65, carré, blanc
1007184	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, noir