




Set composto da 12 x UNIVERSAL DOWNLIGHT FASE IP20 38°

fisso/orientabile, senza copertura

Molte qualità in un solo apparecchio: così è stata progettata la SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT. La temperatura del colore può essere impostata rapidamente su quattro livelli diversi con l'interruttore CCT. La scelta della potenza ai 5 W o 7 W è altrettanto semplice. Inoltre, grazie alle molle bloccabili e al Quick Connector Box, l'installazione del downlight risulta facile e veloce. Inoltre, le coperture disponibili separatamente, rotonde o quadrate e di vari colori, consentono di utilizzare UNIVERSAL DOWNLIGHT come downlight fisso con IP65 o come downlight orientabile con IP20.

DATI TECNICI

Articolo	1008066
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	60/85 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	7 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	80
Numero di apparecchi a LS C16A	200
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	670/680/690/680 lm
Temperatura colore	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
CRI	90

Sorgente Luminosa

2093260	
---------	---

Accessori

1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, oro satinato
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, alluminio
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, nera
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, bianca
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, oro satinato
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, nera
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, alluminio
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, nera
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, rotonda, oro satinato
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, alluminio
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, alluminio
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, oro satinato
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, bianco

Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	5.7 cm
Diametro	8.5 cm
Peso netto	2.976 kg
Peso lordo	3.496 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	7 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	1011

1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, rotonda, bianca
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight, IP65, quadrata, bianco
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT copertura , per Downlight IP20, orientabile, quadrata, nero