




Komplet

sestavljen iz 12 x UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE
IP20 38°, fiksno/vrtljivo, brez pokrova

Veliko kvalitet v enem – tako je zasnovan SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT. Barvna temperatura se lahko hitro prilagodi v štirih stopnjah preko CCT stikala. Prav tako enostavno je izbrati moč 5 W ali 7 W. In zaradi zaklenljivih vzmeti in Quick Connector Box je Downlight enostavno in hitro nameščen. Ločeno dostopne prevleke v okrogli ali kvadratni obliki in različnih barv omogočajo uporabo UNIVERSAL DOWNLIGHT kot fiksne Downlighta z IP65 ali kot vrtljivega Downlighta z IP20.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008066
Vrtljivo ali nagibno	nagnljiv
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	10
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	60/85 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	80
Število svetilk na LS C16A	200
Raven zagonskega toka	3 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Lumni	670/680/690/680 lm
Barvna temperatura	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	črna

Svetlobnega Vira

2093260	
---------	---

Dodatki

1007191	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, okrogel, zlat, matiran
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, okrogel, aluminij
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, pravokotno, črno
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, okrogel, bel
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, kvadratno, mat zlata
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, okrogel, črn
1007186	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, oglat, aluminij
1007091	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, okrogel, črn
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, okrogel, zlata mat barva
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT pokrov , za svetilko za spuščanje, IP65, kvadratno, aluminijast
1007093	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, okrogel, aluminij
1007194	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, oglat, zlat, matiran
1007185	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, oglat, bel

CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	5.7 cm
Premier	8.5 cm
Neto teža	2.976 kg
Bruto teža	3.496 kg
Globina vgradnje	7 cm
Premier vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	1011

1007092	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, okrogel, bel
1008095	UNIVERSAL DOWN- LIGHT pokrov , za svetil- ko za spuščanje, IP65, pravokotno, belo
1007184	Univerzalni pokrov DOWNLIGHT za svetilko Downlight IP20 , vrtljiv, oglat, črn