



Set bestående av 12 x UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE IP20 38°

fast/svängbar, utan täckning

Många egenskaper i en – så är SLV UNIVERSAL DOWN-LIGHT konstruerad. Färgtemperaturen kan justeras snabbt i fyra steg med CCT-Switch. Valet av effekt med 5 W eller 7 W är lika enkelt. Och tack vare de låsbara fjädrarna och Quick Connector Box är Downlighten också snabb och enkel att installera. Med de separat tillgängliga runda eller fyrkantiga och olika färgalternativen kan UNIVERSAL DOWNLIGHT användas som fast Downlight med IP65 eller som roterbart Downlight med IP20.

Art. Nej.	1008066
Roterbar eller svängbar	vinklinsbar
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	10
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	60/85 mA
Skyddsklass	II
Watt	7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	80
Antal armaturer på LS C16A	200
Nivå för inkopplingsström	3 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Lumen	670/680/690/680 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	svart
CRI	90

2093260	
1007191	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, runt, matt guld
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, rund, aluminium
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, fyrkantig, svart
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för down-light, IP65, rund, vit
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för down-light, IP65, fyrkantig, matt guld
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, rund, svart
1007186	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, aluminium
1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, rund, svart
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, rund, matt guld
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, fyrkantig, aluminium
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, rund, aluminium
1007194	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, matt guld
1007185	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, vitt
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, rund, vit

Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.7 cm
Diameter	8.5 cm
Netto vikt	2.976 kg
Bruttovikt	3.496 kg
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	1011

1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT skydd , för Down-light, IP65, fyrkantig, vit
1007184	UNIVERSAL DOWN-LIGHT hölje , för Down-light IP20, svängbar, kantig, svart