




## CHROMBO

applique murale apparente, carrée, 3000 K, 8 W,  
PHASE, 120°, noir

L'applique murale haute tension CHROMBO impressionne par sa combinaison alliant acier peint et verre satiné. L'applique murale est disponible dans les couleurs du boîtier blanc et noir et est prête à être raccordée à une tension secteur de 230 V. Le module LED intégré garantit un éclairage puissant grâce à son rendement lumineux élevé.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008071
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	I
Wattage	8 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,65
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	228
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	790 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	noir mat

## Source Lumineuse

2014566	
---------	---

<b>CRI</b>	90
<b>Caractéristiques LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Largeur</b>	30 cm
<b>Hauteur</b>	10 cm
<b>Profondeur</b>	9 cm
<b>Poids net</b>	1.52 kg
<b>Poids brut</b>	1.77 kg