




## CHROMBO

applique en saillie, carrée, 3000 K, 8 W, PHASE, 120°, noir

L'applique murale haute tension CHROMBO séduit par sa combinaison d'acier laqué et de verre satiné. Elle est disponible en coloris de boîtier blanc et noir, et prête à un raccordement sur tension secteur 230 V. Grâce à son rendement lumineux élevé, son module LED intégré assure un éclairage puissant.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008071
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,65
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	228
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	790 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	noir mat

## Source Lumineuse

2014566	
---------	---

IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Largeur	30 cm
Hauteur	10 cm
Profondeur	9 cm
Poids net	1.52 kg
Poids brut	1.77 kg