




CHROMBO

applique en saillie, carrée, 3000 K, 8 W, PHASE, 120°, noir

L'applique murale haute tension CHROMBO séduit par sa combinaison d'acier laqué et de verre satiné. Elle est disponible en coloris de boîtier blanc et noir, et prête à un raccordement sur tension secteur 230 V. Grâce à son rendement lumineux élevé, son module LED intégré assure un éclairage puissant.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------------|
| Réf. | 1008071 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 200 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 8 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 45 °C |
| Rendement opérationnel (LOR) | 0,65 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 224 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 228 |
| Hauteur du courant d'appel | 5 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 790 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Coloris | noir mat |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2014566 |  |
|---------|---|

| | |
|----------------|---------|
| IRC | 90 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Largeur | 30 cm |
| Hauteur | 10 cm |
| Profondeur | 9 cm |
| Poids net | 1.52 kg |
| Poids brut | 1.77 kg |