




CHROMBO

Aplique de parede, quadrado, 3000K, 8 W, PHASE, 120°, preto

O aplique de parede de alta voltagem CHROMBO impressiona pela sua combinação de aço lacado e vidro acetinado. O aplique de parede está disponível nas cores de caixa branca e preta e pronto para ligação à tensão de rede de 230 V. O módulo LED integrado garante uma iluminação forte graças ao alto rendimento luminoso.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008071
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	I
Potência	8 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Eficiência operacional (LOR)	0,65
Número de luminárias no LS B16A	224
Número de luminárias no LS C16A	228
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	790 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	preto mate

Fonte de luz

2014566		CRI	90
		Dados LXXBXX	L70B50
		Vida útil	50000 h
		Largura	30 cm
		Altura	10 cm
		Profundidade	9 cm
		Peso líquido	1.52 kg
		Peso bruto	1.77 kg