




## ONE LINEAR 70

Stenska svetilka, GOR/DO, 2700/3000K, Faza, bela

ONE LINEAR razširja priljubljeno družino svetilk SLV z visokokakovostnimi stenskimi svetilkami, ki so na voljo v dveh novih dolžinah (50 cm in 70 cm). Z uporabo osvetlitve navzgor/navzdol z nastavljivo barvno temperaturo (2700-K/3000K) in funkcijo zatemnitve PHASE ustvarja izjemno elegantno in prilagodljivo svetlobno vzdušje. Zahvaljujoč zaščitnemu razredu IP44 je ONE LINEAR stenska svetilka ne le v hotelirstvu, gostinstvu in bivalnih prostorih, ampak tudi v kopalnici stilsko vrhunec.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Št. art.                         | 1008082                  |
| Število različnih svetlobnih rež | 2                        |
| IP koda                          | IP44                     |
| Montaža                          | Nadgradnja               |
| Podrobnosti montaže              | Stena                    |
| Možnost zatemnitve               | Da                       |
| Tehnologija zatemnitve           | Fazni zarez, Fazni odsek |
| Primarna nazivna napetost        | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundarni tok / napetost        | 500 mA                   |
| Zaščitni razred                  | I                        |
| El. moč                          | 20 W                     |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C                   |
| maksimalna temperatura okolja    | 45 °C                    |
| Število svetilk pri LS B16A      | 114                      |
| Število svetilk na LS C16A       | 114                      |
| Raven zagonskega toka            | 5 A                      |
| Trajanje zagonskega toka         | 100 µs                   |
| Stroboskopski učinek (SVM)       | 0.4                      |
| Lumni                            | 1250/1350 lm             |
| Barvna temperatura               | 2700/3000 Kelvin         |
| Kot sevanja                      | 120 °                    |
| Barva                            | bela mat barva           |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |                  |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1679802 |  | CRI              | 90      |
|         |                                                                                   | LXXBXX podatki   | L80B10  |
|         |                                                                                   | Življenjska doba | 50000 h |
|         |                                                                                   | Risk Group       | 1       |
|         |                                                                                   | Širina           | 70.5 cm |
|         |                                                                                   | Višina           | 4.2 cm  |
|         |                                                                                   | Globina          | 8.1 cm  |
|         |                                                                                   | Neto teža        | 0.92 kg |
|         |                                                                                   | Bruto teža       | 1 kg    |