




ONE LINEAR 70

applique en saillie, UP/DOWN, 2700/3000 K, PHASE, laiton

La célèbre famille de luminaires ONE LINEAR de SLV s'enrichit de nouvelles appliques de haute qualité, disponibles en deux nouvelles longueurs (50 cm et 70 cm). L'éclairage up/down avec une température de couleur réglable (2700-K/3000 K) et la fonction de gradation PHASE créent une ambiance lumineuse extrêmement élégante et flexible. Grâce à son indice de protection IP44, l'applique ONE LINEAR ne se limite pas à l'hôtellerie, à la gastronomie et aux pièces d'habitation, mais constitue également un éclairage élégant pour salle de bains.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008083
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP44
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	114
Nombre de luminaires sur LS C16A	114
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	1250/1350 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc mat/laiton mat

Source Lumineuse

1679802		IRC	90
		Données LXXBXX	L80B10
		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	1
		Largeur	70.5 cm
		Hauteur	4.2 cm
		Profondeur	8.1 cm
		Poids net	0.92 kg
		Poids brut	1 kg