




## ONE LINEAR 50

Wandaufbauleuchte, UP/DOWN, 2700/3000K, PHASE, weiß

ONE LINEAR erweitert die beliebte SLV Leuchtenfamilie um hochwertige Wandleuchten, die in zwei neuen Längen (50 cm und 70 cm) erhältlich sind. Dabei zaubert die Up/-Down-Beleuchtung mit einer einstellbaren Farbtemperatur (2700K/3000K) und der PHASE-Dimmfunktion eine äußerst elegante und flexible Lichtstimmung herbei. Dank ihrer Schutzklasse IP44 ist die ONE LINEAR Wandleuchte nicht nur in der Hotellerie, Gastronomie und in Wohnräumen, sondern auch im Badezimmer ein stilvolles Highlight.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr.                              | 1008085           |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                 |
| IP Code                               | IP44              |
| Montage                               | Aufbau            |
| Montagedetails                        | Wand              |
| Dimmbar                               | Ja                |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt   |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA            |
| Schutzklasse                          | I                 |
| Wattage                               | 14 W              |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C            |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C             |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 160               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 160               |
| Höhe Einschaltstrom                   | 5 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 100 µs            |
| Stroboskop-Effekt (SVM)               | 0.4               |
| Lumen                                 | 900/1000 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700/3000 Kelvin  |
| Abstrahlwinkel                        | 120 °             |
| Farbe                                 | matt weiss        |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |               |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1679804 |  | CRI           | 90      |
|         |                                                                                   | LXXBXX Daten  | L80B10  |
|         |                                                                                   | Lebensdauer   | 50000 h |
|         |                                                                                   | Risk Group    | 1       |
|         |                                                                                   | Breite        | 52.5 cm |
|         |                                                                                   | Höhe          | 4.2 cm  |
|         |                                                                                   | Tiefe         | 8.1 cm  |
|         |                                                                                   | Nettogewicht  | 0.77 kg |
|         |                                                                                   | Bruttogewicht | 0.85 kg |